

Die erste Frischluft Stehleuchte hat alles, was man braucht, um Gerüche, Keime, Viren und Bakterien zu beseitigen: einen OZONOS Aircleaner im Inneren des Lampenschirms, eine einfache Funktion und ein innovatives, modernes Design. Frischluft mal anderes erleben.

QUICK START GUIDE

STEHLEUCHE »HAILEY« INBETRIEBNAHME

INBETRIEBNAHME UND BETRIEB

- 1 Bauen Sie die Stehleuchte „Hailey“ wie auf der Rückseite beschrieben zusammen.
- 2 Schließen Sie die Stehleuchte „Hailey“ über den Netzstecker an einen geerdeten 230-Volt-Netzanschluss an.
- 3 Betätigen Sie den Tretschalter oder die Fernbedienung, um das Raumlufreinigungsgerät einzuschalten.
- 4 Es ertönt ein leises Surren.
- 5 Zum Ausschalten betätigen Sie erneut den Tretschalter oder die Fernbedienung.

ERHÄLTICHE FARBEN:



ATHENE CREME

TEER SCHWARZ
(AMBIENTE LICHT)



ASCH GRAU



JEANS GRAU

KOHLE GRAU



LEINEN NATUR

BLUME BLAU



Auch in Perlgold erhältlich

MONTAGEANLEITUNG

STEHLEUCHTE »HAILEY«

WICHTIGE INFORMATION

Diese Anleitung beschreibt die korrekte Installation der Stehleuchte. Bitte führen Sie alle Schritte ordnungsgemäß durch und beachten Sie Warnungen und Anmerkungen!



SCHRITT 1

Verbinden Sie die einzelnen Bestandteile der Stehleuchtenfüße.



SCHRITT 2

Achten Sie auf die richtige Ausrichtung der vorgebohrten Löcher



SCHRITT 3

Montieren Sie die Blende an der Unterseite des Fußes.



SCHRITT 4

Befestigen Sie die obere Abdeckung.



SCHRITT 5

Setzen Sie anschließend den Lampenschirm auf.

TECHNISCHE DATEN

BESCHREIBUNG LED STEHLEUCHE:

Stehleuchte, mit LED-Band und integriertem OZONOS AC-I

| | |
|---|----------|
| DURCHMESSER | Ø600 mm |
| HÖHE | 1740 mm |
| LED | 24V/230V |
| 54W, 4950lm, 2700K, CRI 90 | |
| Driver incl., Eurostecker, Tretschalter, RAL 9005 Feinstruktur schwarz, Acryl weiss satiniert | |

BESCHREIBUNG OZONOS AC-I

Aircleaner für den dauerhaften Einsatz geeignet

| | |
|---------------------------|---|
| ABMESSUNGEN | L 400mm · Durchmesser 130mm · Gewicht 2,7 kg |
| UV-C LEUCHE | 1 x 8 Watt |
| AUFNAHMELEISTUNG | 14 Watt |
| UV-C LEUCHE | Haltbarkeit der UV-C Lampe: 8.000 Betriebsstunden |
| LUFTDURCHSATZ p.h. | 55 m ³ |
| LAUTSTÄRKE | 37 db |
| FERNBEDIENUNG | ja |

SIE HABEN FRAGEN? NEHMEN SIE GLEICH KONTAKT AUF.

OZONOS GmbH

Ginzkeyplatz 11
5020 Salzburg · Austria

T +43 (0) 662 / 238 288 - 0

F +43 (0) 662 / 238 288 - 99

M frischluft@ozonos.com

W www.ozonos.com

2021/II