

AC-II STANDARD / PLUS / PRO

SPEZIFIKATIONEN & FEATURES

Der AC-II kann künftig ganz einfach direkt ins WLAN eingebunden werden, um dann via App und Online-Plattform gesteuert zu werden. Es können feste Zeiten programmiert werden, in denen die Luftreinigung dann ganz von alleine stattfindet.

Alles kein Problem mehr mit dem OZONOS® AC-II und der OZONOS® Online-Plattform, in der jeder seinen individuellen und smarten Reinigungsplan für alle OZONOS®-Produkte im Haus von überall erstellen kann.

OZONOS® AC-II Technische Daten

Spezifikationen & Features

Produktvariante	OZONOS® AC-II Standard	OZONOS® AC-II PLUS*	OZONOS® AC-II PRO*
UV-C Beschichtung	10 %	25 %	50 %
Ozonkonzentration	0,048 ppm	0,115 ppm	0,210 ppm
Abmessungen	Länge: 400 mm · Durchmesser: 130 mm · Gewicht: 3,2 kg Touch-Display: Durchmesser 49 mm		
UV-C Leuchte	1 x 8 Watt		
Aufnahmeleistung	14 Watt		
UV-C Leuchte	Haltbarkeit der UV-C Leuchte: 8.000 Betriebsstunden		
Luftdurchsatz p.h.	ca. 55 m ³ ca. 25 m ²		
Lautstärke	37 dB		
Fernbedienung	ja		
Zeitschaltuhr	Mit integrierter Zeitschaltuhr (60, 90, 120 und 240 Minuten)		
NEU! Special Features	WLAN- Einbindung, App/Portal-Steuerung, Kalenderfunktion, Touch-Display, Netzteil 24 V-230 V, Wechselstecker (Zubehör)		

* Der OZONOS® AC-II PLUS und AC-II PRO sind nicht für den 24/7 Einsatz konzipiert, bei dem sich Personen dauerhaft im gleichen Raum aufhalten. Hier empfehlen wir, nicht länger als 8 Stunden durchgehend bei Betrieb des Gerätes im Raum zu verweilen. OZONOS® AC-II PLUS und AC-II PRO eignen sich besonders für den professionellen Einsatz und zur schnelleren und intensiveren Reinigung.



STANDARD EDITIONEN

SCHWARZ



SILBER



WEIß



Jede Ausführung ist pulverbeschichtet und in vielen Farben erhältlich!

www.OZONOS.com